

DC-204R / DC-204Ra

Zubehör

SB-120DD-1R – Brückenergänzung für Viertel und Halbbrücken

In den 7-poligen Miniatur-Anschlussstecker integrierte Brückenergänzung für das Messen mit DMS in Viertelbrücke, Viertelbrücke 3-Leitertechnik (jeweils 120 Ohm) und Halbbrücke (120 und 350 Ohm). Die Kabel der DMS werden mittels Schraubklemmen angeschlossen.

Gewicht: ca. 22g

SB-120DD-4R – Anschlussklemme für DMS-Vollbrücken

In den 7-poligen Miniatur-Anschlussstecker integrierte Anschlussklemme für das Messen mit DMS in Vollbrücke (120 und 350 Ohm). Die Kabel der DMS werden mittels Schraubklemmen angeschlossen.

Gewicht: ca. 22g



BA-104 – Batterie-Box für den mobilen Betrieb des DC-104R

Die Batterie-Box BA-104 nimmt 10 Standard-Alkaline- oder NiMH- Batterien der Größe AA auf und stellt damit die Stromversorgung des DC-204R im mobilen Einsatz sicher. Die Box verfügt über einen Ein-/Aus-Kippschalter und kann mittels der mitgelieferten Montagebleche an das DC-204R angeschraubt werden.

Betriebsdauer bei Dauermessung mit Batterien (Richtwerte bei 20°C):

- NiMH-Batterien – ca. 5 Stunden
- Alkaline-Batterien – ca. 3 Stunden



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne des §459, Abs. 2 BGB dar und begründen keine Haftung.